

CARGO K-300R

Motor	Monocilíndrico OHV, 4T
Cilindrada	292.4 cc
Relación de compresión	9.7 :1
Potencia máxima	25.9 hp @ 8,500 rpm
Torque máximo	25 Nm @ 4,500 rpm
Tipo de carburador	Con bomba de aceleración
Sistema Euro III	Válvula EGR
Refrigeración	Líquido refrigerante
Arranque	Eléctrico
Encendido	CDI
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de marchas	6 velocidades más reversa
Transmisión final	Cardán, diferencial y Rooster
Sistema eléctrico	12 V / 28 Ah
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	08 hojas de muelles de mayor espesor + amortiguador hidráulico.
Freno delantero	Tambor
Freno posterior	Tambor expansor hidráulico
Neumático delantero	5.5 x 13
Neumáticos posteriores	5.5 x 13
Largo	3650 mm
Ancho	1430 mm
Altura	1850 mm
Distancia entre ejes	2450 mm
Distancia al suelo	160 mm
Altura del asiento	920 mm
Tipo de aro	Metal
Peso neto	380 kg
Capacidad del tanque de gasolina	19 Lt
Tipo de aceite de motor	SAE 20W50 Multigrado
Capacidad de aceite de motor	1.3 Lt
Tipo de Aceite transmisión	85W- 140
Capacidad de aceite caja de reversa	1.2 Lt
Capacidad de aceite de corona	1.5 lt
Máxima velocidad (aprox)	65 km/h