

CARGO 300R

Motor	Monocilíndrico OHV, 4T
Cilindrada	292.4 cc
Relación de compresión	11.0 :1
Potencia máxima	25.9 hp @ 8,500 rpm
Torque máximo	24 Nm @ 7000 rpm
Tipo de carburador	Con bomba de aceleración
Sistema Euro III	Válvula EGR
Refrigeración	Líquido refrigerante
Arranque	Eléctrico y pedal
Encendido	CDI
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de marchas	5 velocidades más reversa
Transmisión final	Cardán, diferencial y Rooster
Sistema eléctrico	12 V / 28 Ah
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	10 hojas de muelles en cada lado asistido por amortiguadores hidráulicos
Freno delantero	Tambor
Freno posterior	Tambor expansor
Neumático delantero	5.50 x 13
Neumáticos posteriores	5.50 x 13
Largo	3800 mm
Ancho	1440 mm
Altura	1620 mm
Distancia entre ejes	2400 mm
Distancia al suelo	310 mm
Altura del asiento	920 mm
Tipo de aro	Metal
Peso neto	380 kg
Capacidad del tanque de gasolina	16 Lt
Tipo de aceite de motor	SAE 20W50 Multigrado
Capacidad de aceite de motor	1.3 Lt
Tipo de aceite de caja de reversa	85W- 140
Capacidad de aceite caja de reversa	150 ml
Capacidad de aceite de corona	1.1 lt
Máxima velocidad (aprox)	65 km/h