

Motocicleta VRT 150

Motor	Monocilíndrico OHV, 4T
Cilindrada	149 cc
Relación de compresión	9.2:1
Potencia máxima	11.40 HP @ 8000 rpm
Torque máximo	10.5 N.m @ 7500 rpm
Tipo de carburador	Convencional
Sistema EURO III	Válvula EGR
Refrigeración	Aire natural
Arranque	Eléctrico y pedal
Encendido	CDI
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de marchas	5 velocidades
Transmisión final	Cadena
Sistema eléctrico	12 V / 7 Ah - Batería de gel
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Brazo basculante con doble amortiguación regulable
Freno delantero	Disco Lobulado
Freno posterior	Tambor
Neumático delantero	110/70-17
Neumáticos posteriores	120/90-16
Largo	2100 mm
Ancho	930 mm
Altura	1190 mm
Distancia entre ejes	1355 mm
Distancia al suelo	250 mm
Altura del asiento	825 mm
Tipo de aro	Radios
Peso neto	128 kg
Capacidad del tanque de gasolina	12 Lt
Tipo de aceite de motor	SAE 20W50 Multigrado
Capacidad de aceite de motor	1.0 Lt
Máxima velocidad (aprox)	100 km/h