

Mototaxi MaviTaxi

Motor	Monocilindrico OHV, 4T
Cilindrada	150 cc
Relación de compresión	8.4:1 * 9:1
Potencia máxima	11.80 HP @ 8500 rpm
Torque máximo	10 Nm @ 7500 rpm
Tipo de carburador	Simple o convencional
Sistema EURO III	Válvula EGR
Refrigeración	Aire natural
Arranque	Eléctrico y pedal
Encendido	CDI
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de marchas	5 velocidades + reversa
Transmisión final	Cadena diferencial
Sistema eléctrico	12 V / 12 Ah
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Brazo basculante con doble amortiguación
Freno delantero	Tambor
Freno posterior	Tambor
Neumático delantero	4 X 12
Neumáticos posteriores	4 X 12
Largo	3010 mm
Ancho	1175 mm
Altura	1955 mm
Distancia entre ejes	2300 mm
Distancia al suelo	150 mm
Altura del asiento	840 mm
Tipo de aro	Metal
Peso neto	380 kg
Capacidad del tanque de gasolina	16 Lt
Tipo de aceite de motor	SAE 20W50 Multigrado
Capacidad de aceite de motor	1.40 Lt
Máxima velocidad	60 km/h



MaviTaxi