

CARGO 200H

Motor	Monocilíndrico OHV, 4T
Cilindrada	200 cc
Relación de compresión	9.0 :1
Potencia máxima	14.75 hp @ 8,500 rpm
Torque máximo	13.5 Nm @ 6,500 rpm
Tipo de carburador	Con bomba de aceleración
Sistema Euro III	Válvula EGR
Refrigeración	Aire natural y agua (termosifón)
Arranque	Eléctrico y pedal
Encendido	CDI
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de marchas	5 velocidades más reversa
Transmisión final	Cardán y diferencial
Sistema eléctrico	12 V / 9 Ah
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	5 hojas de muelles más tope de seguridad y amortiguador hidráulico
Freno delantero	Tambor
Freno posterior	Tambor expansor
Neumático delantero	4.50 x 12
Neumáticos posteriores	4.50 x 12
Largo	3550 mm
Ancho	1250 mm
Altura	1440 mm
Distancia entre ejes	2360 mm
Distancia al suelo	220 mm
Altura del asiento	830 mm
Tipo de aro	Metal
Peso neto	370 kg
Capacidad del tanque de gasolina	18 Lt
Tipo de aceite de motor	SAE 20W50 Multigrado
Capacidad de aceite de motor	1. Lt
Tipo de aceite de caja de reversa	80W- 90
Capacidad de aceite caja de reversa	150 ml
Capacidad de aceite de corona	850 ml
Máxima velocidad (aprox)	65 km/h
Consumo de combustible	Aprox 75 km/Gl