

CARGO 250R

Motor	Monocilíndrico OHV, 4T
Cilindrada	250 cc
Relación de compresión	9.2 :1
Potencia máxima	16 hp @ 7,500 rpm
Torque máximo	19 Nm @ 3,500 rpm
Tipo de carburador	Con bomba de aceleración
Sistema Euro III	Válvula EGR
Refrigeración	Aire natural y líquido refrigerante (radiador y ventilador)
Arranque	Eléctrico y pedal
Encendido	CDI
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de marchas	5 velocidades más reversa
Transmisión final	Cardán, diferencial y Rooster
Sistema eléctrico	12 V / 18 Ah
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	8 hojas de muelles en cada lado asistido por amortiguadores hidráulicos
Freno delantero	Tambor
Freno posterior	Tambor expansor
Neumático delantero	5.00 x 12
Neumáticos posteriores	5.00 x 12
Largo	3650 mm
Ancho	1300 mm
Altura	1450 mm
Distancia entre ejes	2400 mm
Distancia al suelo	275 mm
Altura del asiento	870 mm
Tipo de aro	Metal
Peso neto	380 kg
Capacidad del tanque de gasolina	16 Lt
Tipo de aceite de motor	SAE 20W50 Multigrado
Capacidad de aceite de motor	1.2 Lt
Tipo de aceite de caja de reversa	80W- 90
Capacidad de aceite caja de reversa	150 ml
Capacidad de aceite de corona	1 lt
Máxima velocidad (aprox)	65 km/h
Consumo de combustible	Aprox 65 km/Gl